

PA-1500 造纸专用杀菌剂

产品简介

PA 1500 是针对造纸和纸浆生产工艺过程特点开发的一种弱氧化型杀菌剂，其既具备氧化型杀菌剂----杀菌速度快、杀菌效率高的特性，又具备非氧化型杀菌剂----杀菌作用持久、耐受高有机负荷能力强、与其它化学品兼容性好的优点。PA 1500 广泛使用于纸、浆、纸板生产过程中的微生物控制，可有效杀灭造纸系统的细菌和真菌，显著减少整个湿部系统的细菌污染物，大幅度提高纸机清洁度。

产品特点

- 快速、高效杀菌；
- 杀菌作用持久；
- 耐受高有机负荷；对生物膜具有更好的抑制和去除效果；
- 与造纸化学品和生产设备具有更好的兼容性。

产品参数

项 目	指 标
外 观	橙色液体
气 味	微甜、芳香
活性含量 (%)	≥15
PH (原液)	13

使用方法

PA 1500 投加于高位溢浆箱、白水池、成浆池等造纸工艺流程部位，根据工艺要求可采用连续或间歇式投加方式投加，投加浓度 100- 200ppm（以水系统用水量或持液量为基准），间歇投加时每 8-12 小时投加一次。

注：详细应用请咨询力普工业服务工程师。

包装与储存

采用 25kg、200kg 或 IBC 聚丙烯塑料桶包装；在运输过程防止暴晒和雨淋；40℃ 以下通风、干燥处贮存；避免冰冻、加热或阳光直射。在要求贮存条件下，产品保质期六个月。

注：产品结冻需彻底解冻后使用，避免部分解冻时倾倒解冻液体使用。完全解冻后产品有效组份和性能不受影响。

